

TECHNIKAI ADATLAP

Padlószőnyeg

Gyártó: Ultraflex

Nyomtatható padlószőnyeg, amit főleg beltérre ajánlunk, kiállítások, ügyfélszolgálatok, szállodák vagy egyéb belsőépítészeti megoldásokhoz.

Az anyagot alapvetően digitális oldószeres és UV nyomtatáshoz fejlesztették! A festék gyorsan szárad rajta és nem kapható le!

Hűvös, száraz helyen kell tárolni, por és pára mentes környezetben és a közvetlen napfénytől is óvni kell. Az optimális nyomtatási eredmények érdekében az anyaghoz csak pamutkesztyűvel nyúlunk és védjük felületét a szennyeződéstől. A maximum polcidő 6 hónap!

Tulajdonságok	Standard	Érték
Alapanyag		Polyamide
Súly	DIN EN ISO 2286-2	kb. 1105 g/m ²
Vastagság		5 mm
Tűzvédelmi besorolás	DIN 4102	B1

Minden a táblázatban szereplő adat a gyártó jelenlegi technikai tudásán alapul.

Az adatok nem garantálják a termék bizonyos tulajdonságait vagy megfelelőségét az adott felhasználásra.

Tekercsméretek:

25 méter hosszú tekercsek 3 hüvelykes (77mm) dudán az alábbi szélességekben:

180 / 320 / 500 cm: műanyag védőfóliába csomagolva.